

SPRAY IGIENIZZANTE

SOLUZIONE IGIENIZZANTE

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Prodotto di preparazione specifico per l'igiene delle pareti, agisce contro muffe ed alghe impedendone la proliferazione nel tempo. Rimuove rapidamente muffe, alghe e funghi, eliminando inoltre gli odori sgradevoli. Ideale per il trattamento nelle zone più frequentemente inquinate, quali bagni, cucine ed ambienti umidi in generale e pareti esposte a nord. Spruzzare **SPRAY IGIENIZZANTE** a circa 5 centimetri di distanza, bagnando bene la zona inquinata. Nel caso di presenza di muffe molto resistenti ripetere l'operazione dopo 15 minuti circa sino a completa decolorazione della macchia.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1080 g/l \pm 20 g/l
Composizione	sodio ipoclorito in soluzione acquosa

3) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

3.1) Condizioni d'impiego

Dopo l'applicazione del **Spray Igienizzante**, spazzolare e pulire bene le zone con presenza di muffa; quindi dopo 15 minuti lavare le pareti con abbondante acqua. Se necessario, in caso di muffe molto resistenti, ripetere il trattamento sino a decolorazione delle muffe avvenuta. Attendere almeno 24 ore per favorire la completa evaporazione del prodotto, prima di pitturare. Quindi applicare una mano di **Igienizzante per Pareti**, per prolungare l'effetto del **Spray Igienizzante**. Finire con due mani di **Idropittura Igienizzante** diluito con acqua fino al 20% in volume max. Dopo 4 / 6 ore applicare una seconda mano di **Idropittura Igienizzante** diluito con acqua fino al 20% in volume.

3.2) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 15 minuti

Tempo di sovraverniciatura: minimo 24 ore

NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.

4) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

4.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 40 °C

Umidità relativa dell'ambiente: massima 80%

Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C

5)

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C
Temperatura minima di conservazione: 5 °C
Tipi di confezioni disponibili: 250 ml.

6)

INDICAZIONI DI SICUREZZA


Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.hyrid.it la presenza di Schede Tecniche aggiornate

Rev. 00 del 28/03/2019

Hyrid
by Covema Vernici


MADE in ITALY

www.hyrid.it

Strada della Barra , 5 • 10040 DRUENTO • TO